

**Sparen Sie Zeit mit diesem schnell aufheizenden Kochfeld**

Die TopLight-Kochzonen heizen schnell auf und werden in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt.

---

GK80TSPLCN Glaskeramik Slider-Bedienung

**Produkteigenschaften****Grosse Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone**

Setzen Sie Ihr Kochgeschirr flexibel auf den zwei erweiterbaren Kochzonen ein - sogar für ovale Pfannen

- OptiFix

---

**Eleganter zweifarbiges Glasdruck**

Der elegante zweifarbiges Glasdruck hat eine helle Benutzeroberfläche für eine bessere Lesbarkeit und eine dunklere Kochzonengrafik.

---

**Tauschen Sie Ihr Kochfeld dank dem Breitrahmen mühelos aus**

Ideal für den Ersatzmarkt, da das extra grosse Breitrahmen-Design den Ausschnitt, der nach dem Entfernen Ihres alten Kochfelds zurückbleibt, abdeckt. Ihr neues Kochfeld sieht elegant aus und schliesst mit Ihrer Arbeitsplatte bündig ab.

---

**Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung**

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und slidern.

**Technische Daten**

Heiz-Technologie	Glaskeramik	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Rahmenart	mit breitem Chromnickelstahlrahmen	hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW
Bedienungsart	Direkte Slider-Bedienung	Max. Gesamtanschlusswert (W)	7350
Einbauvariante	aufliiegend	Anschlusskabel (m)	1.5
Funktionen	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Automatisches Aufheizen, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco-Modus, Kindersicherung, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, Akustisches Endsignal, Zeituhr siehe Masszeichnungen	Netz-Spannung (V)	400V2-3
		Absicherung (A)	2-3x16
		Nettogewicht (kg)	10.82
		Artikelnummer / PNC	949 596 640
		Herkunftsland	DE
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen	Product Partner Code	-
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	38	EAN Code	7332543581160
Einbauhöhe (mm)	47		
Gerätebreite (mm)	828		
Gerätetiefe (mm)	548		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	780-810		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	500-530		
Number of cooking zones	4		
vl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW		
ml: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hl: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 2,3 kW		
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm		
vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 145 mm, 1,2 kW		

